

# LINHA **IMAGINE**<sup>®</sup>



		<b>COLEÇÃO WOOD</b>	<b>COLEÇÃO MAGIC</b>
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
<b>Espessura total</b>	EN 428 / ISO 24346	2,4mm	3,0mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	0,40mm	0,25mm
<b>Dimensões</b>	EN 426 / ISO 24341	2x25m	2x25m
<b>Embalagem</b>	EN 426 / ISO 24341	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	2,15kg/m <sup>2</sup>	1,85kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>		PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T	Classe T
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 / NBR 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 19dB	Δ <sub>Lw</sub> 18dB
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22